

東訊網路攝影機

IP Cam

型號：TEI-2D



主要特色

- Full HD 1080P 即時影像
- 3D+2D 數位雜訊抑制
- 數位寬動態範圍
- 快門速度調整
- 夜間模式調整
- 白彩夜黑照度調整
- 15米 LED 紅外線
- 乙太網路供電(PoE)
- H.264/ M-JPEG 壓縮格式
- 支援Micro SD備份
- 支援 ios/Android
- IP66防水 / IK10防爆
- 三串流輸出
- 免費36ch 錄影軟體



捷運



電梯



走道



IK10防爆



通訊協定



2百萬畫素



三串流輸出



支援Micro SD
備份



手機瀏覽




紅外線投射



IP66防水



IR-cut



乙太網路
供電(PoE)

產品規格

硬體	
CPU	多媒體SoC (系統單晶片)
RAM	256MB
Flash	16MB
攝像元件	1 / 2.7" Megapixel CMOS Sensor
鏡頭	2.8 mm @ F2.0
視角	111.10°(H), 65.10°(V)
最低照度	彩色 : 0.1 Lux (AGC ON) 黑白 : 0.05 Lux (AGC ON)
紅外線濾光片	有
警報輸入/輸出	無
音源	無
電源	DC 12V /PoE
消耗功率	DC 12V 最大: 3.24W(IR開啟); 2.28W(IR 關閉) PoE 最大: 3.84W(IR開啟); 3.36W(IR 關閉)
工作溫度	-10°C ~ 50°C
尺寸	142.7mm (∅) x 82.3mm (高)
重量	680g

SD卡 管理 (支援)	
警報紀錄	位移偵測, IP確認, 網路斷線偵測, 排程
影像格式	AVI, JPEG
影像回放	有
刪除檔案	有

網路	
乙太網路	10/ 100 Mbps
網路協定	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour

系統	
影像解析度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
影像調整	亮度, 對比, 彩度, 飽和度, 銳利度, 增益控制, 自動電子快門, 夜間模式, 數位寬動態, 鏡頭畸變校正, 去霧, 影像翻轉, 鏡像, 白晝夜黑照度調整, 藍/紅增益, 數位雜訊抑制
三串流輸出	有
影像快照	有
全螢幕監看	有
隱私遮罩	有 · 三個不同區塊
影像壓縮格式	H.264/ M-JPEG
影音傳送位元速率調整	CBR(固定壓縮率), VBR(動態壓縮率)
位移偵測	有, 三個不同區塊
警報觸發	電子郵件, FTP, 儲存到SD卡, SAMBA
警報前/後錄影	有, 可設定
安全防護	密碼保護, IP位置篩選, HTTPS傳輸, 802.1X 安全保護QoS/DSCP
韌體更新	可透過網路更新
最多同時連線數	10位用戶端

系統要求	
作業系統	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0以上, Chrome, Safari, Firefox
手機支援	iOS 4.3 以上, Android 1.6以上
硬體建議	Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, 顯示卡: 128MB

紅外線投射燈	
燈數	內建14 顆, 850nm
紅外線投射距離	15公尺

產品尺寸

